

Tamanho..... ISO 2  
 Tipo..... Válvulas 5/2 e 5/3 com distribuidor, de atuação pneumática ou elétrica, reação por mola ou pneumática, monoestáveis ou biestáveis  
 Montagem..... Sobre bases normalizadas **ISO 5599/1** e **VDMA 24345** tamanho 2, com conexão lateral ou em manifold (para conexões inferiores, sob consulta)  
 Comando elétrico ..... Cabeçote elétrico CNOMO, com atuador manual biestável  
 Temperatura ambiente.... -5...50 °C (23...122 °F)  
 Temperatura do fluido.... -10...60 °C (14...140 °F)  
 Fluido..... Ar comprimido filtrado (recomenda-se lubrificação) - Gases inertes  
 Pressão de trabalho ..... Verificar para cada tipo de atuação  
 Vazão nominal ..... 2600 l/min (2,6 Cv)



Códigos em **negrito**: Entrega imediata, salvo venda prévia.

Descrição	Pressão de trabalho	MiCRO
Válvula 5/2 comando pneumático, reação pneumática	2...10 bar	0.250.001.433
Válvula 5/2 comando pneumático, reação por mola	2,5...10 bar	0.250.001.633
Válvula 5/2 biestável por impulsos pneumáticos	1...10 bar	0.250.001.833
Válvula 5/3 comando pneumático, centro fechado	2...10 bar	0.250.002.033
Válvula 5/3 comando pneumático, centro aberto	2...10 bar	0.250.002.233
Eletroválvula 5/2, reação pneumática	2...10 bar	<b>0.250.002.433</b> / ---
Eletroválvula 5/2, reação por mola	2,5...10 bar	<b>0.250.002.633</b> / ---
Eletroválvula 5/2, biestável por impulsos elétricos	1...10 bar	<b>0.250.002.833</b> / ---
Eletroválvula 5/3 centro fechado	2,5...10 bar	0.250.003.033 / ---
Eletroválvula 5/3 centro aberto	2,5...10 bar	0.250.003.233 / ---
Kit de reparo para comandos versões "NG"	pneumáticos	0.200.000.853
	eletropneumáticos	0.200.000.854



Consultar por solenóide de baixo consumo e para ambientes perigosos.

Estes códigos não incluem as bases. As mesmas devem ser solicitadas em separado (ver página 2.3.3.1 e 2.3.3.2).

Nos códigos das eletroválvulas substituir os traços após a barra pelos valores da tabela a seguir, de acordo com a tensão selecionada para o solenóide. Exemplo: uma válvula 0.250.002.433 com tensão 220V 50/60Hz, deve ser pedida: 0.250.002.433 / 201.

Para mais características dos solenóides, veja na página 2.6.2.2.

Dimensões: veja a página 2.3.2.1 e subseqüentes.

Tensão	Código adicional /---
220V 50/60Hz	/201
110V 50/60Hz	/202
48V 50/60Hz	/208
24V 50/60Hz	/203
24 Vcc	/212
12 Vcc	/213

Tamanho.....	ISO 3
Tipo.....	Válvulas 5/2 e 5/3 com distribuidor, de atuação pneumática ou elétrica, reação por mola ou pneumática, monoestáveis ou biestáveis
Montagem.....	Sobre bases normalizadas <b>ISO 5599/1</b> e <b>VDMA 24345</b> tamanho 3, com conexão lateral ou em manifold (para conexões inferiores, sob consulta)
Comando elétrico .....	Cabeçote elétrico CNOMO, com atuador manual biestável
Temperatura ambiente....	-5...50 °C (23...122 °F)
Temperatura do fluido....	-10...60 °C (14...140 °F)
Fluido.....	Ar comprimido filtrado (recomenda-se lubrificação) - Gases inertes
Pressão de trabalho .....	Verificar para cada tipo de atuação
Vazão nominal .....	4750 l/min (4,8 Cv)



Códigos em **negrito**: Entrega imediata, salvo venda prévia.

Descrição	Pressão de trabalho	MiCRO
Válvula 5/2 comando pneumático, reação pneumática	2...10 bar	0.250.001.444
Válvula 5/2 comando pneumático, reação por mola	2,5...10 bar	0.250.001.644
Válvula 5/2 biestável por impulsos pneumáticos	1...10 bar	0.250.001.844
Válvula 5/3 comando pneumático, centro fechado	2...10 bar	0.250.002.044
Válvula 5/3 comando pneumático, centro aberto	2...10 bar	0.250.002.244
Eletroválvula 5/2, reação pneumática	2...10 bar	<b>0.250.002.444</b> / ---
Eletroválvula 5/2, reação por mola	2,5...10 bar	<b>0.250.002.644</b> / ---
Eletroválvula 5/2, biestável por impulsos pneumáticos	1...10 bar	<b>0.250.002.844</b> / ---
Eletroválvula 5/3 centro fechado	2,5...10 bar	0.250.003.044 / ---
Eletroválvula 5/3 centro aberto	2,5...10 bar	0.250.003.244 / ---
Kit de reparo para comandos versões "NG"	pneumáticos	0.200.000.855
	eletropneumáticos	0.200.000.856



Consultar por solenóide de baixo consumo e para ambientes perigosos.

Estes códigos não incluem as bases. As mesmas devem ser solicitadas em separado (ver página 2.3.3.1 e 2.3.3.2).

Nos códigos das eletroválvulas substituir os traços após a barra pelos valores da tabela a seguir, de acordo com a tensão selecionada para o solenóide. Exemplo: uma válvula 0.250.002.444 com tensão 220V 50/60Hz, deve ser pedida: 0.250.002.444/201.

Para mais características dos solenóides, veja na página 2.6.2.2.

Dimensões: veja a página 2.3.2.1 e subsequentes.

Tensão	Código adicional /---
220V 50/60Hz	/201
110V 50/60Hz	/202
48V 50/60Hz	/208
24V 50/60Hz	/203
24 Vcc	/212
12 Vcc	/213